

## 22 寸液晶监视器产品详细说明



### 22 寸液晶监视器 产品特点

|                                        |
|----------------------------------------|
| 中英文双语菜单，操作方便                           |
| 超薄超轻设计，使用方便，外形美观                       |
| 高对比度，高亮度，极大提高画面层次感，能更好表现细节             |
| 具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用                  |
| 采用最新 3D 数字解码和图像降噪技术                    |
| 多种数字图像校正电路，图像失真最小                      |
| 16.7M 色，画面更加自然，细腻                      |
| 5ms 极速响应时间，画面真正无拖尾                     |
| 支持两种信号同时输入，画中画位置、大小可选，最大化利用显示功能        |
| I <sup>2</sup> C 总线最新控制电路, 整机可靠性高，扩展性好 |
| 丰富的对接功能 (AV/YPBPR/VGA/HDMI/RCA)        |
| 内置电源，能耗低，液晶屏使用寿命可达 6 万小时以上             |
| 装备有灵敏的红外接收装置，可遥控调节监视器的各项参数             |
| 超静音冷却风扇设计，整机寿命更长                       |
| 全金属外壳结构设计，防电磁屏蔽性强，无辐射                  |

## 22 寸液晶监视器 技术参数

|         |          |                                  |
|---------|----------|----------------------------------|
| 型号      |          | JM2200                           |
| 颜色      | 标准颜色     | 16.7M                            |
|         | 最大颜色值    | Full Color                       |
| 液晶面板-屏幕 | 尺寸       | 22" (16:10)                      |
|         | 类型       | LED                              |
|         | 分辨率      | 1680×1050                        |
|         | 显示区域     | 473(W)×297(H)                    |
|         | 像素点距     | 0.264mm×0.264mm                  |
|         | 亮度       | 450cd/m <sup>2</sup>             |
|         | 对比度      | 1000:1                           |
|         | 响应时间     | 5ms                              |
|         | 可视角度     | 170° (H)×170° (V)                |
|         | 场频       | 50HZ、60HZ、70HZ                   |
| 信号输入    | 视频彩色制式   | PAL/NTSC                         |
|         | 视频输入     | CVBS (BNC)×2                     |
|         | YPBPR 输入 | 1 (BNC×3)                        |
|         | HDMI 输入  | HDMI×1                           |
|         | 电脑信号输入   | VGA×1                            |
|         | 视频输出     | CVBS (BNC)×1                     |
| 音频      | 音频输入     | RCA×2                            |
| 电源功耗    | 电源       | AC100~240V, 50/60HZ              |
|         | 最大功耗     | ≤52W                             |
|         | 待机功耗     | ≤3W                              |
| 工作环境    | 温度       | 0℃~50℃                           |
|         | 相对湿度     | 10%~90%                          |
| 存储环境    | 温度       | -25℃~60℃                         |
|         | 相对湿度     | 5%~95%                           |
| 其它      | 外形尺寸     | 500.1mm (W)×326.6mm (H)×46mm (D) |
|         | 安装方式     | 标配壁挂支架                           |
|         | 操作方式     | 面板按键, 红外遥控器                      |
|         | 散热系统     | 单风扇散热                            |
|         | 外壳材质     | 全金属外壳                            |
|         | 环保标准     | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准               |
| 附件说明    |          | 说明书一份                            |
|         |          | 保修卡一份                            |
|         |          | 遥控器一个                            |
|         |          | AC 电源线一条                         |