

32 寸液晶监视器产品详细说明



32 寸液晶监视器 产品特点

中英文双语菜单，操作方便
超薄超轻设计，使用方便，外形美观
高对比度，高亮度，极大提高画面层次感，能更好表现细节
具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用
采用最新 3D 数字解码和图像降噪技术
多种数字图像校正电路，图像失真最小
16.7M 色，画面更加自然，细腻
5ms 极速响应时间，画面真正无拖尾
支持两种信号同时输入，画中画位置、大小可选，最大化利用显示功能
I ² C 总线最新控制电路, 整机可靠性高，扩展性好
丰富的对接功能 (AV/YPBPR/VGA/DVI/HDMI/RCA)
内置电源，能耗低，液晶屏使用寿命可达 6 万小时以上
装备有灵敏的红外接收装置，可遥控调节监视器的各项参数
超静音冷却风扇设计，整机寿命更长
全金属外壳结构设计，防电磁屏蔽性强，无辐射

32 寸液晶监视器 技术参数

型号		JM3200
颜色	标准颜色	16. 7M
	最大颜色值	Full Color
液晶面板-屏幕	尺寸	32" (16:9)
	类型	TFT-LCD
	分辨率	1366×768
	显示区域	700(W)×394(H)
	像素点距	0.51075mm×0.51075mm
	亮度	600cd/m ²
	对比度	1500:1
	响应时间	5ms
	可视角度	170° (H)×170° (V)
	场频	50HZ、60HZ、70HZ
	视频彩色制式	PAL/NTSC
信号输入	视频输入	CVBS (BNC) ×5
	YPBPR 输入	1 (BNC×3)
	DVI 输入	DVI×1
	HDMI 输入	HDMI×1
	电脑信号输入	VGA×1
	视频输出	CVBS (BNC) ×2
音频	音频输入	RCA×2
电源功耗	电源	AC100~240V, 50/60HZ
	最大功耗	≤120W
	待机功耗	≤3W
工作环境	温度	0℃~50℃
	相对湿度	10%~90%
存储环境	温度	-25℃~60℃
	相对湿度	5%~95%
其它	外形尺寸	773.6mm (W) x472.0mm (H) x103mm (D)
	安装方式	标配壁挂, 选配底座
	操作方式	面板按键, 红外遥控器
	散热系统	单风扇散热
	外壳材质	全金属外壳
	环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
附件说明		说明书一份
		保修卡一份
		遥控器一个
		AC 电源线一条