

50 寸液晶监视器产品详细说明



50 寸液晶监视器 产品特点

中英文双语菜单，操作方便
超薄超轻设计，使用方便，外形美观
高对比度，高亮度，极大提高画面层次感，能更好表现细节
具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用
采用最新 3D 数字解码和图像降噪技术
多种数字图像校正电路，图像失真最小
16.7M 色，画面更加自然，细腻
5ms 极速响应时间，画面真正无拖尾
支持两种信号同时输入，画中画位置、大小可选，最大化利用显示功能
I ² C 总线最新控制电路, 整机可靠性高，扩展性好
丰富的对接功能 (AV/YPBPR/VGA/HDMI/RCA)
内置电源，能耗低，液晶屏使用寿命可达 6 万小时以上
装备有灵敏的红外接收装置，可遥控调节监视器的各项参数
超静音冷却风扇设计，整机寿命更长
全金属外壳结构设计，防电磁屏蔽性强，无辐射

50 寸液晶监视器 技术参数

型号		JM5000
颜色	标准颜色	16.7M
	最大颜色值	Full Color
液晶面板-屏幕	尺寸	50" (16:9)
	类型	LED
	分辨率	1920×1080
	显示区域	1096(W)×617(H)
	像素点距	0.5415mm×0.5415mm
	亮度	450cd/m²
	对比度	1500:1
	响应时间	5ms
	可视角度	170° (H)×170° (V)
	场频	50HZ、60HZ、70HZ
信号输入	视频彩色制式	PAL/NTSC
	视频输入	CVBS (BNC) ×2
	YPBPR 输入	1 (BNC×3)
	HDMI 输入	HDMI ×1
	电脑信号输入	VGA×1
	视频输出	CVBS (BNC) ×2
音频	音频输入	RCA×2
电源功耗	电源	AC100~240V, 50/60HZ
	最大功耗	≤260W
	待机功耗	≤3W
工作环境	温度	0℃~50℃
	相对湿度	10%~90%
存储环境	温度	-25℃~60℃
	相对湿度	5%~95%
其它	外形尺寸	1153.6mm (W) x683.9mm (H) x97mm (D)
	安装方式	标配壁挂, 选配底座
	操作方式	面板按键, 红外遥控器
	散热系统	单风扇散热
	外壳材质	全金属外壳
	环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
附件说明		说明书一份
		保修卡一份
		遥控器一个
		AC 电源线一条